



A FIXAÇÃO MAIS SEGURA EM GESSO, DRYWALL E BASES OCAS.

FIXAÇÃO SEM LIMITES

Bucha SFORBOLT

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Oferece excelente solução para fixação em gesso, Drywall e bases ocas;
- Suporta altas cargas e pode ser usada em forros de gesso, Drywall e bases ocas em geral;
- Tem como principal objetivo, oferecer uma fixação segura, rápida e fácil;
- Disponível nos tamanhos 3/16" e 1/4";
- É indicada para as seguintes aplicações:
fixação de armário, corrimão, móveis planejados, prateleiras, suporte para TV e de microondas, entre outros.

ESQUEMA DE MONTAGEM



TIPOS DE FIXAÇÃO

Bucha	SFORBOLT 3/16"	SFORBOLT 1/4"		
Características				
Ø Furo	1/2"	1/2"		
Comprimento Parafuso (mm)	63	63		
Espessura máxima da parede do material base (mm)	57	57		
Carga Recomendada em Kgf	TRAÇÃO	CORTE	TRAÇÃO	CORTE
Drywall 1/2"	13	31	16	38
Bloco de Concreto	62	71	71	107

Importante:

- O comprimento do parafuso deve ser de 12 mm, mais a espessura do objeto a ser fixado, mais a espessura da parede.
- Para a bucha bascular corretamente, o espaço livre mínimo atrás da parede deve ser de 48 mm.

EMBALAGEM

Bucha	SFORBOLT 3/16"	SFORBOLT 1/4"
Embalagem		
Granel	100	100
Fracionado	20	20
Cartela	2	2

Bucha SFORBOLT com parafuso



Bucha Sforbolt 3/16" ou 1/4" com parafuso rosca máquina.



Para maiores informações acesse:

www.sfor.com.br